



Zdvihací plošina

SEHP

Zdvihací plošiny SEHP od společnosti SEMO Výtahy s.r.o., umožňují vertikální transport osob a nákladů v nízkopodlažních budovách a budovách s omezeným vnitřním prostorem. SEHP je vhodné řešení pro ordinace lékařů, restaurace, vládní budovy a rodinné domy. SEHP je možné instalovat do zděných šachet, ale i do ocelových konstrukcí s opláštěním. Velké množství pokročilých technických řešení umožňuje instalaci do budov s výškou podlaží 2500 mm a prohlubní pouze 150 mm. SEHP je konstruována dle 2006/42/EC a již v základním provedení je vybavena zařízením pro dojezd do stanice při výpadku elektrické energie.



SEMO Výtahy s.r.o.
561 02 Dolní Dobrouč 375
Česká republika

tel.: +420 465 543 412
email: servis@semovytahy.cz
www.semovytahy.cz

Technické parametry SEHP

Nosnost:	200-500 kg
Počet stanic:	max. 5
Možnost průchozí kabiny:	Ano
Dopravní zdvih:	max. 12 m
Rychlost:	0,15 m/s
Příkon:	1,5 -3 kW
Napájecí napětí:	230 V AC
Ovládání:	jízda - trvalým stiskem tlačítka
Řízení:	mikroprocesorové
Pohon:	hydraulický
Šachetní dveře:	ruční otočné max. šířka 900 mm
Hlava šachty:	min. 2500 mm
Prohlubeň:	min. 150 mm
Záložní zdroj:	Ano

Rozměry SEHP lze upravit dle konkrétních rozměrů šachty nebo požadavků zákazníka



SEMO Výtahy s.r.o.
561 02 Dolní Dobruč 375
Česká republika

tel.: +420 465 543 412
email: servis@semovytahy.cz
www.semovytahy.cz

Měřítko: 1:20